








* >8 +1 tief
>8 +1 thread depth.

Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093


Fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:


M4:	3 Nm
M5:	4 Nm
M6:	6 Nm
M8:	10 Nm

(2) = Aenderungsindex / change index

A-A 2:1




Steckergehaeuse/connector housing:
AMP Universal MATE-N-LOK
1-350943, 3-polig
passend fuer/suitable for:
AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehaeuse/connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse
926882-1 (oder 926893-1)




Y

passend fuer Direktsteckverbinder /
suitable for direct-connector
MT-Edge Nr. 0-827 316-5 und / and
MT-Edge Nr. 829 213-5 (Fa. AMP)



Z

zulässige Betriebslagen
admissible operating positions



01	010207	230V 50 Hz	Motor mit CCC-Zulassung motor with CCC-certification
Sach-End-Nr. part-end-No.	Kennbuchst. code letter	elektrische Daten rating (2)	Bemerkung remark

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Geraet durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein.
safety advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like.

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.
			Werkstoff	

Aenderungsnotiz: Ausgabe / edition 2: Elektrische Daten von 220-240V AC 50/60Hz 55W I.Cl.H auf 230V 50Hz korrigiert / electrical specifications from 220-240V AC 50/60Hz 55W I.Cl.H to 230V 50Hz corrected	Status der Zeichnung	Freigegeben	Einbauanleitung / mounting instruction Radialluefter / radial blower RG130/0800-3612-010207
	16.11.2012	Michalsk	
	Freigabedatum	Freigeber	

2	500000013673	ebmpapst	Zeichnungsnummer 5566720001_Z10	Blatt 1 / 1
Version	Aenderungsnummer	ebm-papst Landshut GmbH		
14.11.2012	Praktikant3 KO			
Erstelldatum	Ersteller	Urspr. RG130	Ers.f.:	Ers.d.: A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info1@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten, Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.