中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2012010401576786

委托人名称、地址

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG

Hermann-Papst-Str. 1, 78112 St. Georgen, Germany

生产者（制造商）名称、地址

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG

Hermann-Papst-Str. 1, 78112 St. Georgen, Germany

生产企业名称、地址

Cellcomp KFT

Suemegi ut 36, 8300 Tapolca, Hungary

产品名称和系列、规格、型号

單极电动机

见附件

产品标准和技术要求

GB/T12350-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C04-01:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2017 年 07 月 06 日　　有效期至：2019 年 11 月 26 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2012 年 10 月 29 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

主　任：

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

Q 1732410

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2012010401576786

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG

Hermann-Papst-Str. 1, 78112 St. Georgen, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG

Hermann-Papst-Str. 1, 78112 St. Georgen, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Cellcomp KFT

Suemegi ut 36, 8300 Tapolca, Hungary

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

shaded pole motors

See appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T12350-2009

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C04-01:2014).

Valid from: Jul.06,2017 **Valid until:** Nov.26,2019

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Oct.29,2012

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China Tel: +86 10 83886666

Q 1732410

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 7 页

证书编号：2012010401576786　　纸号：1732410

序号	型号	额定电压(V)	额定频率(Hz)	额定输出功率(W)	额定转速(r/min)	工作制	绝缘等级
1	3950 L###	230	50/60	6/5	1550/1850	S1	F
2	3956 L###	230	50/60	6/5	1550/1850	S1	F
3	3950 M###	230	50/60	6/5	2150/2600	S1	F
4	3956 M###	230	50/60	6/5	2150/2600	S1	F
5	3950 ###	230	50/60	11/9	2650/3150	S1	F
6	3956 ###	230	50/60	11/9	2650/3150	S1	F
7	3900 L###	115	50/60	6/5	1550/1850	S1	F
8	3906 L###	115	50/60	6/5	1550/1850	S1	F
9	3900 M###	115	50/60	6/5	2150/2600	S1	F
10	3906 M###	115	50/60	6/5	2150/2600	S1	F
11	3900 ###	115	50/60	11/9	2650/3150	S1	F

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　　中国·北京·南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 2 页 共 7 页

证书编号：2012010401576786　　纸号：1732410

序号	型号	额定电压(V)	额定频率(Hz)	额定输出功率(W)	额定转速(r/min)	工作制	绝缘等级
12	3906 ###	115	50/60	11/9	2650/3150	S1	F
13	9956 L###	230	50/60	9/8	1850/2100	S1	F
14	9956 M###	230	50/60	10/8	2250/2450	S1	F
15	9950 ###	230	50/60	14/12	2450/2850	S1	F
16	9956 ###	230	50/60	14/12	2450/2850	S1	F
17	9906 L###	115	50/60	9/8	1850/2100	S1	F
18	9906 M###	115	50/60	10/8	2250/2450	S1	F
19	9900 ###	115	50/60	14/12	2250/2850	S1	F
20	9906 ###	115	50/60	14/12	2250/2850	S1	F
21	8556 N###	230	50/60	12/11	2800/3300	S1	F
22	8506 N###	115	50/60	12/11	2800/3300	S1	F

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 3 页 共 7 页

证书编号：2012010401576786　　纸号：1732410

序号	型号	额定电压(V)	额定频率(Hz)	额定输出功率(W)	额定转速(r/min)	工作制	绝缘等级
23	3556 ###	230	50/60	8.5/7.5	2400/2600	S1	F
24	3506 ###	115	50/60	8.5/7.5	2400/2600	S1	F
25	3656 ###	230	50/60	12/11	2700/3200	S1	F
26	3606 ###	115	50/60	12/11	2700/3200	S1	F
27	3856 ###	230	50/60	9/8	1950/2150	S1	F
28	3806 ###	115	50/60	9/8	1950/2150	S1	F
29	4656 N###	230	50/60	19/18	2600/2950	S1	F
30	4660 ###	230/115	50/60	19/18	2600/3100	S1	F
31	4666 ###	230/115	50/60	19/18	2600/3100	S1	F
32	4606 N###	115	50/60	19/18	2650/3100	S1	F
33	4896 ###	230	50/60	11/10	1550/1650	S1	F

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　　中国·北京·南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 4 页 共 7 页

证书编号：2012010401576786　　纸号：1732410

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速 (r/min)	工作制	绝缘等级
34	4856 ###	230	50/60	11/10	1800/1750	S1	F
35	4846 ###	230	50/60	10/9	1550/1650	S1	F
36	4806 ###	115	50/60	10/9	1800/1750	S1	F
37	4536 ###	115	50/60	13/12	1900/2000	S1	F
38	4586 N###	230	50/60	18/16	2350/2700	S1	F
39	4586 ###	230	50/60	13/12	1900/2000	S1	F
40	RL90-18/56###	230	50/60	20	2450/2550	S1	F
41	RL90-18/06###	115	50/60	19.5	2450/2550	S1	F
42	RL90-18/50###	230	50/60	20	2450/2550	S1	F
43	RL90-18/00###	115	50/60	19.5	2450/2550	S1	F
44	RG90-18/56###	230	50/60	22	2200/2200	S1	F

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 5 页 共 7 页

证书编号：2012010401576786　　纸号：1732410

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出功率 (W)	额定转速 (r/min)	工作制	绝缘等级
45	RG90-18/06###	115	50/60	22	2200/2200	S1	F
46	RG90-18/50###	230	50/60	22	2200/2200	S1	F
47	RG90-18/00###	115	50/60	22	2200/2200	S1	F
48	RG125-19/56###	230	50/60	20/19	2550/2750	S1	F
49	RG125-19/06###	115	50/60	20/19	2550/2750	S1	F
50	RER125-19/56###	230	50/60	19/18	2600/2850	S1	F
51	RER125-19/06###	115	50/60	19/18	2600/2850	S1	F

单元型号命名说明：

##	#	#	##	##	#	-###
*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7

*1 =

8# = 80*80*38 mm, Axial Blower 轴流式

代表：8 = low speed 低速, 5 = medium speed 中速, 6 = standard speed 标准速度

3# = 92*92*38 mm, Axial Blower 轴流式

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 6 页 共 7 页

证书编号：2012010401576786　　纸号：1732410

代表：8 = low speed 低速, 5 = medium speed 中速, 6 = standard speed 标准速度
4# / 9# = 119*119*38 mm, Axial Blowers 轴流式
代表：8 = low speed 低速, 5 = medium speed 中速, 6 = standard speed 标准速度
59# = 127*127*38 mm, Axial Blower 轴流式
RL90-18/ = 121*121*37 mm, Radial Blower 轴流式, diameter of radial wheel 径向轮直径= 90mm, height of radial wheel 径向轮高度= 18mm
RG90-18/ = 135*135*38 mm, Radial Blower 轴流式, diameter of radial wheel 径向轮直径= 90mm, height of radial wheel 径向轮高度= 18mm
RER125-18/ = 180*180*40 mm, Radial Blower 轴流式, diameter of radial wheel 径向轮直径 =125mm, height of radial wheel 径向轮高度= 18mm

*2　= 0, 3 或 4 代表 115 VAC, 50/60 Hz
= 5, 8 或 9 代表 230 VAC, 50/60 Hz
= 6 代表 115 VAC 或 230 VAC, 50/60 Hz

*3　= 0 代表 Sleeve Bearing 滑动轴承
= 6 或 8 代表 Ball Bearing 滚动轴承
*4(可选)　= L 代表 low speed 低速
= ML 代表 medium low speed 中低速
= M 代表 medium speed 中速

*5(可选)　= A 代表 sucking over struts, frame variation 从外框压杆上方吸风，框架变动
= N 代表 sucking over struts, fixing hole 4,3mm 从外框压杆上方吸风，安装孔 4.3mm
= V 代表 blowing over struts 从外框压杆上方吹风
= Z 代表 blowing over struts, frame variation 从外框压杆上方吹风，框架变动
= T 代表 special mounting version 特殊安装方式
= TA 代表 special mounting version, sucking over struts 特殊安装方式，从外框压杆上方

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 7 页 共 7 页

证书编号：2012010401576786　　纸号：1732410

吸风

= TV 代表 special mounting version, blowing over struts 特殊安装方式，从外框压杆上方

吹风

= X 代表 housing with fixing hole 3,7 mm 具有 3.7mm 安装孔的外壳

= W 代表 wire leads 引出线缆

*6(可选) = R 代表 rain protected 防雨

= U 代表 encapsulated stator/electronics 封装式定子/电子装置

*7(可选) = additionally could stand for customer specific variant 客户代码，最多三位数字

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心