













Steckergehaeuse/connector housing:
AMP Universal MATE-N-LOK
1-350943, 3-polig
passend fuer/suitable for:
AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehaeuse/connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse
926882-1 (oder 926893-1)



Stecker/connector STO-FIT
MS 7708-005-003-960 (Stocko)
passend fuer Steckergehaeuse
suitable for connector housing
STO-FIT (Stocko)
Bestellnummer:
EH 705-005-003-960



Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

Fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:

M4:	3 Nm
M5:	4 Nm
M6:	6 Nm
M8:	10 Nm

01	04600 45104	230V AC 50Hz / 240V AC 60HZ 240W max. I.Cl.F
Sach-End-Nr. part-end-No.	Schnittstellentyp type of interface	elektrische Daten rating

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Geraet durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein. Nach DIN EN 60335-1 muss fuer den Geraeteschutz eine Sicherung mit max. 16A Nennwert in die Versorgungsleitung vorgeschaltet werden.
safety advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like. According to DIN EN60335-1 a fuse with max. 16A rated value has to be preceded into the supply line to ensure the safety of the device.

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1	Geom.-Sch.
			Werkstoff	
Aenderungsnotiz Ausgabe 13: CCC-Zeichen entfernt. CCC-marking deleted.	Status der Zeichnung: Freigegeben		Einbauanleitung/mounting instruction Radialluefter/radial blower RG175/2000-3633-010204	
	04.03.2013	Reithmai		
	Freigabedatum	Freigeber		
13	500000013809	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer 5566714001_Z10	Blatt 1 / 1
Version	Aenderungsnummer			
18.01.2013	E. Goelz	Urspr. TG175	Ers.f.: Ers.d.:	A1
Erstelldatum	Ersteller			

ebm-papst Landshut GmbH · Hofmark-Aich-Strasse 25 · D-84032 Landshut
Tel. +49 (0) 871/707-0 · Fax +49 (0) 871/707-465 · E-Mail: info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com
Alle Rechte, insbesondere Schutzrechtsanmeldung und Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Blattes, nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.