specification_9294310160

Daten wurden nach EH&S übertragen.
SPE noch nicht extern gesichert. (01.02.2011 / 514/HM)

Eingabedatum:16.01.97 516 Mildenberger

Zeichnungssatz besteht aus:

Nr.	Bezeichnung	Zeichngs-Nr.	
1.	Bauvorschrift	wie Erz.Nr. Seite 1	
2.	Maßzeichnung	929 4310 100 Bl.2	
3.	Stückliste	wie Erz.Nr. Bl.3	
4.	Schnittzeichnung	929 4310 217 Bl.4	ÄM109225
5.	-		
6.	-		
7.	-		
8.	-		
9.	-		
10.	Kundenspezifikation	keine	

Allgemeine und technische Daten ab Nr.19 Seite 2

Verteiler:
514
516
210
232
235
240

PAPST MOTOREN GmbH & Co KG

Eingabedatum:20.02.97 (514/Graf)
geprüft: 21.02.97 (514/G.Schn)

****
* Spezifikation DC *
****

Allgemeine und technische Daten:
==========

Nr. Bezeichnung
---
19. Änderungsprotokoll
20. Allgemeine Daten
21. Elektrische Betriebsdaten
22. Elektrische Sicherheit
23. Ventilatorkennlinie
24. Geräuschwerte

19. Änderungsprotokoll

Ä-Ind/Bearb./Dat	Merkmal	geändert von	geändert in

! Dieses Dokument wurde durch EDV erstellt und ist auch ohne
  Unterschrift des Sachbearbeiters gültig !

NEW-PAGE PAGE

20. Allgemeine Daten

1.	Gehäusewerkstoff DIN1725	: Aluminium Legierung GD AL SI
2.	Lüfterrad	: GF-verstärktes PA 6.6 schwarz
3.	Oberflächenschutz	: Elektrophorese Einbrennlackierung : schwarz RAL 9005
4.	Elektrischer Anschluß	: 2-Stift-Steckeranschluß : (Siehe Maßzeichnung)
5.	Lagersystem	: 2 Kugellager (4*13*5)
6.	Schmiermittel	: Asonic GLY 32 (Klüber)
7.	Rotor-Restunw. ISO 1940	: max 15 mü je Wuchtebene; G<=16
8.	Axialspiel	: durch Druckfeder spielfrei verspannt
9.	Drehrichtung	: auf Rotor gesehen "im Uhrzeigersinn"
10.	Förderrichtung	: über Stege saugend
11.	Einbaulage	: beliebig
12.	Masse	: 390 Gramm
13.	zul. Umgeb.Temp.Bereich	: -30 bis +55 C bei zul.Spannungsbereich
14.	zul. Lagerungstemperatur	: -40 bis +80 C
15.	Lebensdauererwartung L10	: 52 500 Stunden (bei Tmax=+55 C) : 70 000 Stunden (bei T=+40 C)

--- Für die Punkte 21 bis 24 gelten die Grunddaten Ventilator
--- Typ 4184 NXH Erz.Nr.929 4310 138