技 术 规 格

技术参数适用规格：8212LGR-C01

改进版

1. 机械性能

1-1 轮廓尺寸：80X80X15mm

1-2 涡壳材料：塑料（UL V-0）


风叶材料：塑料（UL V-0）

1-3 轴承： 含油轴承

1-4 重量： 55g

2. 电气性能

No	ITEMS	STANDARD	REMARKS
2-1	额定电压	12 VDC	
2-2	工作范围	10.8~13.2 VDC	
2-3	输入电流	最大 0.045 A 0.038 A（正常情况下）	自由状态额定电压下
2-4	输入功率	最大 0.56 W 0.45 W（正常情况下）	自由状态额定电压下
2-5	额定转速	最小 1630 r/min 1880 r/min（正常情况下）	自由状态额定电压下
2-6	最大流量	最小 0.30 m^3/min 0.38 m^3/min（正常情况下）	零静压状态额定电压下
2-7	最大静压	最小 6.0 Pa 8.5 Pa（正常情况下）	零流量额定电压下

2-8	噪音	最大 20.6 dB（A） 17.8 dB（A）（正常情况下）	自由状态额定电压下 
2-9	应用环境温度	零下 40℃~ 45℃ （正常湿度条件下）	

No	ITEMS	STANDARD	REMARKS
2-10	贮存温度	零下40℃~70℃ （正常湿度条件下）	室温100小时，2-3~2-8应满足
2-11	转向	CW方向，从标签	
2-12	流向	V向，从转子到标签	
2-13	绝缘电阻	最小 10 MΩ	500VDC 导线也外壳
2-14	电气强度	必须忍受 500VAC/min	最大 1mA 外壳和导线
2-15	风机反转保护功能		

注：标准测试条件 23℃，60~65%，除非有规定