






A-A










*
>6.5 tief. gemessen mit Gewindelehrdorn
>6.5 thread depth controlled by thread gauge


Y 5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4.2mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-003-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr

5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2mm
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-003-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr



Z 3-polige Messerleiste in der Kodierungsvariante 0A nach RAST 5
Standard in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
mit nach oben positionierten Rastfenstern fuer Verriegelung
passend fuer Gegenstecker nach RAST 5 Standard
mit RAST 5 Kodierung 0A wie z.B.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 bzw. Lumberg 3623 03 K01

3-pin pin-connector with coding type 0A
according to RAST 5 standard in 90° angled / horizontal design
with locking feature on top for locking device
suitable for mating connector according to RAST 5 Standard
with RAST 5 coding type 0A as e.g.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 or. Lumberg 3623 03 K01



max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw-in depth of 6mm:
M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm

Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5566722700_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer Luft-Gas-Gemisch-foerdernde Geraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5566722700_B03
- installation and safety instructions for devices for conveying air/gas mixtures

Tolerierung/tolerances ISO 8015				Maßstab/scale	Geom.-Schl./geom.-key
Fertigzustand/final state		Zul.Abw./acc.diff.	Oberfl./face	1:1	
		DIN ISO 2768-CK		Werkstoff/material	
Aenderungsnotiz/change note		Status/state	Freigegeben	Einbauanleitung / mounting instrucion	
Ausgabe/edition: 1 -Neutyp -new type		18.05.2016	Erlmeier	Radialluefter / radial blower	
		Freigabedatum/release date	Freigeber/releaser	RG128/1300-3612-030304-172	
1	500000017544	ebmpapst		Zeichnungsnummer/drawing number	Blatt/sheet 1 / 1
Version	Aenderungsnr./change no.			5566722700_Z10	
18.05.2016	S. Seibold	ebm-papst Landshut GmbH			
Datum/date	Ersteller/creator	Urspr./origin RG128-03		Ers.f./sub.f.:	Ers.d./sub.by: A1

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0)871 707-0, Fax +49 (0)871 707-465, info1@de.ebmpapst.com, www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written permission.