








* >6,5 tief, gemessen mit Gewindelehrdorn
>6,5 thread depth, controlled by thread gauge

Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093


Fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

max. Anzugsmoment für Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:

M4:	3 Nm
M5:	4 Nm
M6:	6 Nm
M8:	10 Nm


3-polige Messerleiste in der Kodierungsvariante 0A nach RAST 5
Standard in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
mit nach oben positionierten Rastfenstern für Verriegelung
passend für Gegenstecker nach RAST 5 Standard
mit RAST 5 Kodierung 0A wie z.B.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 bzw. Lumberg 3623 03 K01

3-pin pin-connector with coding type 0A
according to RAST 5 standard in 90° angled / horizontal design
with locking feature on top for locking device
suitable for mating connector according to RAST 5 Standard
with RAST 5 coding type 0A as e.g.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 or Lumberg 3623 03 K01




5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausführung
im Rastermaß 4.2 mm
passend für Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-003-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr

5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2 mm
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW. also
Stocko EH 705-005-003-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr



A-A
2:1



zulaessige Betriebslagen
admissible operating positions

In waagerechter Wellenlage sind alle Betriebslagen moeglich (0-360°)

all operating positions (0-360°) possible with horizontal shaft orientation

65	04600 45104	230V AC 50/60Hz 74W I.Cl.F	Motor mit CCC-Zulassung motor with CCC-certification (8)
Sach-End-Nr. part-end-No.	Schnittstellentyp type of interface	elektrische Daten rating	Bemerkung remark

(8) = Aenderungsindex / change index

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen! VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!
security advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply!

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1 / Geom.-Schl.
			Werkstoff
Aenderungsnotiz: Ausgabe 8: CCC-Zulassung aus elektr. Daten entfern und CCC-Motorschild hinzugefügt. edition 8: CCC-certification deleted in rating and CCC-motor label added.	Status der Zeichnung: Freigegeben		Einbauanleitung/mounting instruction
	29.05.2012	Attenkog	Radialluefter / radial blower
	Freigabedatum	Freigeber	RG128/1300-3612-020204
8 / Version	500000013094 / Aenderungsnummer	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer 5566711065_Z10 / Blatt 1 / 1
23.05.2012	E. Goelz		
Erstelldatum	Ersteller	Urspr. RG128	Ers.f.: / Ers.d.: / A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten, weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.