

X 5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4.2mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-003-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr


5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2mm
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-003-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr




Y 3-polige Messerleiste in der Kodierungsvariante 0A nach RAST 5
Standard in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
mit nach oben positionierten Rastfenstern fuer Verriegelung
passend fuer Gegenstecker nach RAST 5 Standard
mit RAST 5 Kodierung 0A wie z.B.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 bzw. Lumberg 3623 03 K01


3-pin pin-connector with coding type 0A
according to RAST 5 standard in 90° angled / horizontal design
with locking feature on top for locking device
suitable for mating connector according to RAST 5 Standard
with RAST 5 coding type 0A as e.g.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 or. Lumberg 3623 03 K01





Steckergehaeuse passend fuer
connector housing suitable for:
Wuerth Electronic, WR-MPC4
649 003 013 322 modul 4.2 or
Stocko Sto-Fit, EH 705-103 modul 4.2






zul. Anzugsmoment und zul. Belastungen fuer Gewinde und Schrauben gem. Positions-Nr. und Tabelle
allowed torque and load for thread and srews acc. position no. and table


Pos.	Drehmoment torque
1	Mb = 15 Nm (max. Biegemoment auf Gasventil) (max. bending moment to the gas valve)
2	Mt = 50 Nm (max. Torsionsmoment auf Gasventil) (max. torque to the gas valve)
3	0.6 - 0.7 Nm (max. Anzugsmoment) (max. fastening torque)
4	6±0.5 Nm (max. Anzugsmoment) (max. fastening torque)

Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093


Max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende
Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread
grooving screws with screw in depth of 6mm:
M4: 3Nm
M5: 4Nm
M6: 6Nm
M8: 10Nm





max. Ueberdeckung
fuer Silenceranschluss
max. overlap for silencer connection

B-B



WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5573432030 B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer Gas-Luft-Systeme

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5573432030 B03
- installation and safety instructions for gas/air systems

Tolerierung/tolerances ISO 8015			Maßstab/scale: 1:1
Fertigzustand/final state	Zul.Abw./acc.diff.: DIN ISO 2768-cK	Oberfl./face	Geom.-Schl./geom.-key
			Werkstoff/material
Aenderungsnotiz/change note: Ausgabe/edition: 1 -Neutyp -new type	Status/state: Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction: Radialluefter / radial blower NRV118/3040-3612-030204
	17.03.2015	Michalsk	
	Freigabedatum/release date	Freigeber/releaser	
1	500000015438	ebmpapst	Zeichnungsnummer/drawing number: 5573432030_Z10
Version	Aenderungsnr./change no.	ebm-papst Landshut GmbH	Blatt/sheet 1 / 1
25.02.2015	S. Seibold		
Datum/date	Ersteller/creator	Urspr./origin: NRV118	Ers.f./sub.f.: Ers.d./sub.by: A1

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 707-0, Fax +49 (0) 871 707-465, info1@de.ebmpapst.com, www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted, unless written confirmation.